

Abzweigklemme Bronze / CuNiSi

■ FRL 7 Abzweigklemme



Anwendung






Für Drähte und Kabel aus Kupfer oder Bronze, mit Sicherheitsstreifen, Kontaktflächen geraut, hohe mechanische Festigkeit

Material

Körper aus Bronze, Mutter aus CuNiSi

Legende

a) Speziallänge für 3 Seile

Artikel-Nr.	E-Nummer									
123.165.602	156 207 050	Cu	10	4						50
123.166.603	156 207 060	Cu	16	5						50
123.167.604	156 207 070	Cu	25	6						50
123.168.605	156 207 080	Cu	35	8						50
123.169.606	156 207 090	Cu	50	9						50
123.170.146	156 207 110	Cu	70-95							25
123.178.146	156 200 110	Cu	3x70-95						a)	25
123.172.147	156 207 130	Cu	120-150							1
123.174.148	156 207 160	Cu	185-240							1

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme FRL 7**

	123.165.602	123.166.603	123.167.604	123.168.605
Material	Cu			
Oberfläche	unbehandelt			
Leiter-Nennquerschnitt	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
Art des Verbinders	Klemmschraube			
Drahtdurchmesser	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	4 mm		4 - 5 mm	6 - 7 mm
Drehmoment	15 N·m		25 N·m	35 N·m
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	1.501 kg	2.222 kg	3.418 kg	4.492 kg

	123.169.606	123.170.146	123.178.146	123.172.147
Material	Cu			
Oberfläche	unbehandelt			
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm ²	70-95 mm ²	3x70-95 mm ²	120-150 mm ²
Art des Verbinders	Klemmschraube			
Drahtdurchmesser	9 mm			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 - 9 mm	10 - 12 mm		12 - 16 mm
Drehmoment	45 N·m	60 N·m		
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	6.11 kg	5.291 kg	5.9 kg	0.413 kg

	123.174.148
Material	Cu
Oberfläche	unbehandelt
Leiter-Nennquerschnitt	185-240 mm ²
Art des Verbinders	Klemmschraube
Drahtdurchmesser	
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	16 - 20 mm
Drehmoment	100 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.673 kg