



## Fundamenterdung

### ■ FE 75 Anschliessgarnitur für Elementschalungen






#### Eigenschaften

Mauerdicke max. 250mm

#### Inhalt

- 1 Anstliessteil (Typ FE 27)
- 1 Klemmplatte und Schraube (Typ FE 85)
- 1 Kreuz- und Parallelverbinder (Typ FE 44)
- 1 Montagehalter (Typ FE 84)
- 1 Constri Distanzrohr mit Endhülsen

Artikel-Nr.	E-Nummer	kA/s			mm	mm				
260.029.320	156 940 020	6	InoxA4	M10x25	6 - 22	30x3				5

Technische Spezifikationen: **Anschliessgarnitur für Elementschalungen FE 75**

	260.029.320
<b>Kurzschlussstromprüfung [Icw]</b>	6 kA/1s
<b>Material</b>	InoxA4
<b>Schraube</b>	M10x25
<b>Spannbereich rund</b>	6 - 22 mm
<b>Band Abmasse</b>	30x3 mm
<b>Durchmesser der Anschlussplatte</b>	50 mm
<b>Werkstoff der Anschlusslasche</b>	rostfreier Stahl (V4A)
<b>Anschlussachse</b>	10 mm
<b>Länge</b>	180 mm
<b>Anschlussgewindemass metrisch</b>	10
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>VPE Gewicht</b>	4.371 kg

