


## Anschlussklemme

## ■ PA 87 Anschlussklemme



## Eigenschaften

Aus warmgeschmiedetem Stahl, feuerverzinkt.  
Anschlussklemme für Stahlträger und Liftschienen.

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |       |        |        |        |  |  |  |  |    |
|-------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|----|
| 261.033.000 | 156 940 090 | StvZn | max.12 | 6 - 10 | 1 - 12 |  |  |  |  | 25 |

Technische Spezifikationen: **Anschlussklemme PA 87**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
|                                      | 261.033.000        |
| <b>Material</b>                      | StvZn              |
| <b>Spannbereich Flach</b>            | max.12 mm          |
| <b>Drahtdurchmesser</b>              | 6 - 10 mm          |
| <b>Art des Verbinders</b>            | Anschlussklemme    |
| <b>Klembereich</b>                   | 1 - 12 mm          |
| <b>Art der Befestigungsschrauben</b> | Klemmschraube      |
| <b>Oberfläche</b>                    | tauchfeuerverzinkt |
| Kommerzielle Spezifikation           |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>               | 85389000           |
| <b>Ursprungsland</b>                 | CE*                |
| Logistische Spezifikation            |                    |
| <b>VPE Gewicht</b>                   | 6.96 kg            |

