

Zweimetall-Backenklemme

■ FRL 5 Backenklemme







Anwendung

Für Abzweigung mit Aluminium- und Kupferleiter

Material

Körper aus AlMgSi/Cu, mit Sechskantschrauben aus verzinktem Stahl

| Artikel-Nr. | E-Nummer |  |  |  | | | | | |  |
|-------------|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 412.027.900 | 156 940 180 | Al | 2x M8 | Al16-70/Cu 6-50 | | | | | | 10 |
| 412.027.910 | 156 940 190 | Al | 2x M8 | Al25-150/C u 10-95 | | | | | | 10 |

Technische Spezifikationen: **Backenklemme FRL 5**

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | 412.027.900 | 412.027.910 |
| Leitermaterial A / B | Al16-70/Cu6-50 mm ² | Al25-150/Cu 10-95 mm ² |
| Material | Al | |
| Anzahl Schrauben | 2x M8 | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Art des Verbinders | Parallelverbinder | |
| Geeignet für Verbindung | sonstige | |
| Art der Befestigungsschrauben | Sechskantschraube | |
| Kommerzielle Spezifikation | | |
| Zolltarifnummer | 85389000 | |
| Ursprungsland | CE* | |
| Logistische Spezifikation | | |
| VPE Gewicht | 1.125 kg | 1.615 kg |

