



## Sicherheitsdachhaken flach





■ **DH 1 F Red** Dachhaken flach**Eigenschaften**

Sicherheitsdachhaken flach aus Inox A2 für die Montage auf flachem Untergrund

inkl. Anschlussgewinde für die H geprüfte Integration in den Blitzschutz.

Pulverbeschichtet Ziegelrot

Lieferung ohne Klemmplatte

| Artikel-Nr. | E-Nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 310.002.005 |          | H   | InoxA2  | 1   |  |  |  |  |  | 5   |

Technische Spezifikationen: **Dachhaken flach DH 1 F Red**

|  |              |
|--|--------------|
|  | 310.002.005  |
| <b>Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)</b> | H            |
| <b>Material</b>                          | InoxA2       |
| <b>Anzahl Personen</b>                   | 1            |
| <b>Prüfnormen</b>                        |              |
| <b>Prüfnormen Europa</b>                 | EN 517 Typ B |
| <b>Kommerzielle Spezifikation</b>        |              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                   | 73089000     |
| <b>Ursprungsland</b>                     | CH           |
| <b>Logistische Spezifikation</b>         |              |
| <b>VPE Gewicht</b>                       | 6 kg         |

