

Gabelendmuffen

■ GI50/40,B20 Gabelendmuffe



Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Min. Bruchlast des Gehäuses 80 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende

1) Lasche kompl. Inox A4

2) Mit Farbcode

| Artikel-Nr. | «N» | mm Ø | mm ² | mm Ø | mm ² | | | Kg | |
|-------------|------|------|-----------------|------|-----------------|--|--|------|---|
| 610.069.001 | S202 | 18.8 | 202 | | | | | 1.51 | 2 |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,B20**

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | 610.069.001 |
| Bahn Produkt Name | S202 |
| Tragseil Durchmesser | 18.8 mm |
| Tragseil Seilfläche | 202 mm ² |
| Texte | |
| Legende | 2 |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | CH |
| Texte | |
| Legende | 2 |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 1.51 kg |

