

Konusverbinder Cu

■ FRL 4 Konusverbinder D. 7mm



Anwendung

Für Kupferleiter

Eigenschaften

Die Konusverbinder klemmen automatisch. Durch Einführen des Leiters in die Konushülse wird eine betriebssichere Kupplung hergestellt. Bei Bestellungen ist neben dem Seilquerschnitt die Anzahl und der Durchmesser der Einzeldrähte anzugeben. Geschnittener Leiter vor dem Einführen leicht abrunden.

Legende

a) Reduktionsverbinder

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.058.042	156 030 110	Cu		7						10

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder D. 7mm FRL 4**

Artikel-Nr.	125.058.042
Drahtdurchmesser	7 mm
Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Nennquerschnitt	39 mm ²
Material	Cu
Hülseform	lang
Für zugfeste Verbindungen	Ja
Geeignet für Rundleiter	Ja
Spannungsreihe	bis 35 kV
Ausführung	Normalausführung
Anzahl der Abzweige	2
Oberfläche	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Verbindungsart	Stossverbinder
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.137 kg

