

Erdungsstangen

■ PES1350 / PES1630 Polygonalerdungsstange

**Anwendung**

Zum Setzen von schraubbaren Erdungsklemmen für die temporäre Erdung von Fahrleitungen.

Eigenschaften




Die Bayonett-Kupplung ist für Spindelschäfte nach DIN48087 verriegelbar.

Material

Polygonrohre aus GFK, oberstes Rohr ausgeschäumt


Legende

- 1) PES1350
- 2) PES1630

Artikel-Nr.									
645.210.000	1350 - 3950							2.8	1




Zubehör

Seilführung 649.001.143

Artikel-Nr.									
649.001.143								0.385	




Zubehör

Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000

Artikel-Nr.									
640.055.000	44								2


Zubehör

Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000

Artikel-Nr.									
649.002.000	44								3

Zubehör


Tasche 649.001.130

Artikel-Nr.									
649.001.130								0.8	

Zubehör



Tasche 649.001.131

Artikel-Nr.									
649.001.131									0.5



Technische Spezifikationen: **Polygonalerdungsstange PES1350 / PES1630**

Artikel-Nr.	645.210.000
Länge a	1350 - 3950 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.8 kg

