

Erdungsstangen

■ PES1350 / PES1630 Polygonalerdungsstange

**Anwendung**

Zum Setzen von schraubbaren Erdungsklemmen für die temporäre Erdung von Fahrleitungen.

Eigenschaften

Die Bayonett-Kupplung ist für Spindelschäfte nach DIN48087 verriegelbar.

Material

Polygonrohre aus GFK, oberstes Rohr ausgeschäumt

Legende

1) PES1350

2) PES1630

Artikel-Nr.	mm a							Kg	
645.001.098	1630 - 5120							3	2

Zubehör

Seilführung 649.001.143

Artikel-Nr.								Kg	
649.001.143								0.385	

Zubehör

Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000

Artikel-Nr.	mm							Kg	
640.055.000	44								2

Zubehör

Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000

Artikel-Nr.	mm							Kg	
649.002.000	44								3

Zubehör


Tasche 649.001.130

Artikel-Nr.								Kg	
649.001.130								0.8	

Zubehör



Tasche 649.001.131

Artikel-Nr.									
649.001.131									0.5



Technische Spezifikationen: **Polygonalerdungsstange PES1350 / PES1630**

Artikel-Nr.	645.001.098
Länge a	1630 - 5120 mm
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3 kg

