








Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 11** Reduktion DIN



Eigenschaften
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.065.259	156 071 120	H	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35				25
414.065.269	156 071 230		Cu	12 - 14	8 - 10	35 - 50				10

Technische Spezifikationen: **Reduktion DIN AV 11**

	414.065.259	414.065.269
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H	
Material	Cu	
KZ-Grösse Presseinsatz	10 - 12	12 - 14
Drahtdurchmesser	6 - 8 mm	8 - 10 mm
Leiter-Nennquerschnitt	25 - 35 mm ²	35 - 50 mm ²
Ölstopp/Mittelsteg	Ja	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	
Hülsenform	kurz	
Geeignet für Rundleiter	Ja	
Ausführung	DIN-Ausführung	
Geeignet für massive Leiter	Ja	
Anzahl der Abzweige	2	
Oberfläche	blank	
Verbindungsart	Stossverbinder	
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	
Nennquerschnitt	35 mm ²	50 mm ²
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85389000	
Ursprungsland	CE*	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	1 kg	0.58 kg

