




Ableitungen

■ **AL 49** Trennfunkenstrecke für Innenbereich**Eigenschaften**

Hochleistungsfunkenstrecke, für Blitzschutz-Potenzialausgleich
 Niedrige Ansprechspannung: 70VAC / 50Hz, 100VDC
 Anschluss: M8 Bolzen/Mutter

Artikel-Nr.	E-Nummer		AC/DC	I_{imp} ^{kA}	U_c ^V					
356.004.000	156 900 040	InoxA2	AC/DC	100	70 - 100					1

Technische Spezifikationen: **Trennfunkenstrecke für Innenbereich AL 49**

Artikel-Nr.	356.004.000
Material	InoxA2
Spannungsart	AC/DC
Blitzstossstrom (10/350) μ s [Iimp]	100 kA
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Nennableitstrom (8/20)	100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Betriebsspannung max. [Uc]	70 - 100
Werkstoff des Anschlusses	rostfreier Stahl (V2A)
Anschluss	metrisch
Ansprechspannung minimal	70VAC/50Hz, 100VDC.
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	DE
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.125 kg

