










## Raccords et branchements

■ **AV 48** Collier de contact universel



**Légende**

- a) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 8mm max.
- b) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 10mm max.

Réf. article	Nombre-E									
270.000.003	156 831 158	H	ok	InoxA4	M10x40	8 - 12	1 - 3		b)	50

Caractéristiques techniques: **Collier de contact universel AV 48**

Ref. article	270.000.003
<b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>	H
<b>Convient pour utilisation dans la terre</b>	ok
<b>Matériel</b>	InoxA4
<b>Vis</b>	M10x40
<b>Diamètre de fil</b>	8 - 12 mm
<b>Réglage de la pince matériel plat</b>	1 - 3 mm
<b>Surface</b>	non-traité
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale
<b>Approprié pour raccordement</b>	conducteur rond R 8-10/conducteur plat P 30
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	borne de raccordement universelle
<b>couple de serrage</b>	25 N·m
<b>remarque</b>	b)
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Texte</b>	
<b>remarque</b>	b)
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>VPE Poids</b>	6.055 kg

