

## Electrode de terre en boucle









## ■ RE 36 Collier pour tuyau



## Description

Vis de serrage M10x90

Serre-fils inclus

Réf. article	Nombre-E									
260.003.074	156 832 480	ok	InoxA4	6 - 10	80	3"	94 - 100	M10x90		1
260.004.076	156 832 490	ok	InoxA4	6 - 10	100	4"	114 - 120	M10x90		1
260.005.077	156 832 500	ok	InoxA4	6 - 10	110	4 1/2"	124 - 130	M10x90		1
260.006.078	156 832 510	ok	InoxA4	6 - 10	125	5"	140 - 146	M10x90		1
260.007.079	156 832 530	ok	InoxA4	6 - 10	150	6"	166 - 172	M10x90		1
260.008.080	156 832 540	ok	InoxA4	6 - 10	175	7"	193 - 199	M10x90		1
260.009.081	156 832 550	ok	InoxA4	6 - 10	200	8"	219 - 225	M10x90		1
260.010.082	156 832 560	ok	InoxA4	6 - 10	250	10"	272 - 278	M10x90		1
260.011.083	156 832 570	ok	InoxA4	6 - 10	300	12"	323 - 329	M10x90		1
260.012.084	156 832 580	ok	InoxA4	6 - 10	350	14"	374 - 380	M10x90		1
260.012.086	156 831 190	ok	InoxA4	6 - 10	400	16"	429 - 435	M10x90		1

## Caractéristiques techniques: Collier pour tuyau RE 36

	260.003.074	260.004.076	260.005.077	260.006.078
Convient pour utilisation dans la terre	ok			
Matériel	InoxA4			
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Largueur nominale	80	100	110	125
Largueur nominale	3" Zoll	4" Zoll	4 1/2" Zoll	5" Zoll
Réglage de la pince diamètre tube	94 - 100 mm	114 - 120 mm	124 - 130 mm	140 - 146 mm
Section transversale des câbles à connecter	50 mm <sup>2</sup>			
Nombre de conducteurs	1			
Surface	non-traité			
Vis	M10x90			
Zone de serrage/de callage	90 - 94 mm	113 - 117 mm	125 - 129 mm	142 - 146 mm
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.632 kg	0.66 kg	0.676 kg	0.7 kg

	260.007.079	260.008.080	260.009.081	260.010.082
Convient pour utilisation dans la terre	ok			
Matériel	InoxA4			
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Largueur nominale	150	175	200	250
Largueur nominale	6" Zoll	7" Zoll	8" Zoll	10" Zoll
Réglage de la pince diamètre tube	166 - 172 mm	193 - 199 mm	219 - 225 mm	272 - 278 mm
Section transversale des câbles à connecter	50 mm <sup>2</sup>			
Nombre de conducteurs	1			
Surface	non-traité			
Vis	M10x90			
Zone de serrage/de callage	165 - 169 mm	193 - 197 mm	220 - 224 mm	272 - 276 mm
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.74 kg	0.774 kg	0.82 kg	0.89 kg

	260.011.083	260.012.084	260.012.086
Convient pour utilisation dans la terre	ok		
Matériel	InoxA4		
Diamètre de fil	6 - 10 mm		
Largueur nominale	300	350	400
Largueur nominale	12" Zoll	14" Zoll	16" Zoll
Réglage de la pince diamètre tube	323 - 329 mm	374 - 380 mm	429 - 435 mm
Section transversale des câbles à connecter	50 mm <sup>2</sup>		
Nombre de conducteurs	1		
Surface	non-traité		
Vis	M10x90		
Zone de serrage/de callage	320 - 324 mm	371 - 375 mm	427 - 431 mm
couple de serrage	25 N·m		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85389000		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
VPE Poids	0.976 kg	1.053 kg	1.136 kg