






## Electrode de terre de fondations

### ■ FE 66 Garniture de raccordement avec clavettage



#### Contient

- 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
- 1 Clavettage (type FE 60)
- 3 Clous à tête plate en acier inoxydable
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)

Réf. article	Nombre-E	kA/s (S)								
281.080.564	156 940 210	6	InoxA4	M10x25	30x3	180				25

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement avec clavettage FE 66**

	281.080.564
<b>Courant de court-circuit</b>	6 kA/1s
<b>Matériel</b>	InoxA4
<b>Vis</b>	M10x25
<b>Bande dimension</b>	30x3 mm
<b>Longueur a</b>	180 mm
<b>Dimension métrique de la vis de raccordement</b>	10
<b>Matière de la patte de connexion</b>	rostfreier Stahl (V4A)
<b>Diamètre de la plaque de raccordement</b>	50 mm
<b>Axe de raccordement</b>	10 mm
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>VPE Poids</b>	10.6 kg

