







Electrode de terre de fondations

■ FE 70 Garniture de raccordement flexible avec câble en cu



Contient

- 1 Garniture de raccordement, câble en cuivre (type FE 70)
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)
- 1 Collier parallèle (type FE 41)
- 3 Clous à tête plate en acier inoxydable

| Réf. article | Nombre-E | kA/s (S) |  |  |  |  |  | | |  |
|--------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 260.074.000 | 156 940 040 | 6 | InoxA4 | M10x25 | 1x50 | 6-22 | 350 | | | 20 |
| 260.074.051 | 156 940 070 | 6 | InoxA4 | M10x25 | 1x50 | 6-22 | 500 | | | 1 |

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement flexible avec câble en cu FE 70**

| | | |
|---|------------------------|-------------|
| | 260.074.000 | 260.074.051 |
| Courant de court-circuit | 6 kA/1s | |
| Matériel | InoxA4 | |
| Vis | M10x25 | |
| Section nominale de conducteur | 1x50 mm ² | |
| Diamètre de fil | 6-22 mm | |
| Longueur a | 350 mm | 500 mm |
| Dimension métrique de la vis de raccordement | 10 | |
| Diamètre de la plaque de raccordement | 50 mm | |
| Axe de raccordement | 10 mm | |
| Matière de la patte de connexion | rostfreier Stahl (V4A) | |
| Spécifications commerciales | | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 | |
| pays d'origine | CH | |
| Spécifications logistiques | | |
| VPE Poids | 10.6 kg | 5.76 kg |

