



Electrode de terre de fondations

■ FE 75 Garniture de raccordement pour coffrage









Description

Épaisseur du mur max. 250mm

Contient

- 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)
- 1 Serre-fils en croix et parallèle (type FE 44)
- 1 Support de montage (type FE 84)
- 1 Tube de distancement Constri Remarque

Réf. article	Nombre-E	kA/s 			mm 	mm 				
260.029.320	156 940 020	6	InoxA4	M10x25	6 - 22	30x3				5

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement pour coffrage FE 75**

Ref. article	260.029.320
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Matériel	InoxA4
Vis	M10x25
Réglage de la pince matériel ronde	6 - 22 mm
Bande dimension	30x3
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Axe de raccordement	10 mm
Longueur	180 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	4.371 kg

