



Goujon fileté

■ FRL 8 Goujon fileté



Description

Exécutions spéciales sur demande

Légende

- a) Goujon fileté M8 et écrou, étamé
- b) Goujon fileté M10, écrou et rondelle, nu
- c) Goujon fileté M12, écrou et rondelle, nu
- d) Boulon avec filetage M16, nu

Réf. article	Nombre-E									
123.177.605	156 200 580	Cu	35	8					b)	25
123.181.000	156 201 580	Cu	35	8					c)	25
123.176.604	156 200 570	CuSn	25	6					a)	50
125.192.109	156 201 570	CuNiSi	25	6					d)	50

Caractéristiques techniques: **Goujon fileté FRL 8**

	123.177.605	123.181.000	123.176.604	125.192.109
Matériel	Cu		CuVSn	CuNiSi
Section nominale de conducteur	35 mm ²		25 mm ²	
Diamètre de fil	8 mm		6 mm	
Section nominale conducteur principal, SE	35 mm ²		25 mm ²	
Surface	poli		étamé	poli
Borne isolée	Non			
Type de raccordement	connecteur à vis			
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen			einseitig offen
Matière du conducteur principal	Kupfer			
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer			
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	16 - 35 mm ²		10 - 25 mm ²	
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen			einseitig offen
Section nominale conducteur principal, SM	35 mm ²		25 mm ²	
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	16 - 35 mm ²		10 - 25 mm ²	
couple de serrage	35 N·m		25 N·m	
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	3.49 kg		3.8 kg	