

Perches de mise à la terre

■ **TES1570S** Perche télescopique de mise à la terre**Application**

Mise à la terre pour caténaire

Description

1 Perche télescopique en 4 parties, longueur réglable de min. 1325 mm jusqu'à max. 4385 mm

1 Garniture de mise à la terre avec:

- 1 câble Y, 50 mm², L = 6500 mm, transparent, isolé

- 1 crochet pour l'ouverture et la fermeture du contact, vis de connection M12

- 2 pinces de rail résistantes aux courts-circuits réglable pour tous les type de rail

Matériel

Perche en fibres de verre renforcé avec polyester, crochet en CuNiSi

Légende

1) Avec drapeau

2) Sans drapeau

3) Sans sac

Réf. article	kA ms I _k								Kg	
645.147.000	40/100								11.9	2, 3

Accessoires

Garniture de mise à la terre 649.001.010

Réf. article									Kg
649.001.010	40 - 120								9.2

Accessoires

Garniture de mise à la terre 649.001.030

Réf. article									Kg
649.001.030	40 - 120								10.4

Accessoires

Garniture de mise à la terre 649.001.031




Réf. article									Kg
649.001.031	35 - 120								8



Accessoires






Drapeau de signalisation avec clip de fixation 649.001.008

Réf. article									
649.001.008	44							0.4	1

Accessoires






Drapeau de signalisation 640.055.000

Réf. article									
640.055.000	44								2

Accessoires




Drapeau de signalisation sans fixation 649.002.000

Réf. article									
649.002.000	44								3

Accessoires



Sac 649.001.131

Réf. article								
649.001.131								0.5

Caractéristiques techniques: **Perche télescopique de mise à la terre TES1570S**

Ref. article	645.147.000
Courant de court-circuit	40/100
remarque	2, 3
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	2, 3
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	11.9 kg