

Raccord flexible plat

■ PA 38 Raccord flexible, plat










Description

Les méplats de raccordement ont 4 percements à rivet Ø 4.1mm

Longueur = centre de trou à centre de trou

Longueur spéciale sur demande

| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  |  |  | | |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 260.500.051 | 156 948 920 | InoxA4 | 200 | 30x3.5 | 10.5 | 50 | sans trous de rivet | | | 10 |

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible, plat PA 38**

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ref. article | 260.500.051 |
| Matériel | InoxA4 |
| Section nominale de conducteur | 50 mm ² |
| Longueur a | 200 mm |
| Bande dimension | 30x3.5 |
| Diamètre de boucle | 10.5 mm |
| Forme de conducteur | plat |
| Isolé | Non |
| Largeur de conduite env. | 30 mm |
| Hauteur de ligne env. | 3.5 mm |
| Classe de conducteur | K1.6 = à fil très fin |
| Tresse | Oui |
| Languette percée | Oui |
| Légende | sans trous de rivet |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CE* |

