








## Raccords et branchements

## ■ AV 11 Réduction DIN



## Description

Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.065.259	156 071 120	H	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35				25
414.065.269	156 071 230		Cu	12 - 14	8 - 10	35 - 50				10

Caractéristiques techniques: **Réduction DIN AV 11**

	414.065.259	414.065.269
<b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>	H	
<b>Matériel</b>	Cu	
<b>KZ grandeur matrice</b>	10 - 12	12 - 14
<b>Diamètre de fil</b>	6 - 8 mm	8 - 10 mm
<b>Section nominale de conducteur</b>	25 - 35 mm <sup>2</sup>	35 - 50 mm <sup>2</sup>
<b>Retenue d'huile/pont</b>	Oui	Non
<b>Pour jonctions résistants à la traction</b>	Non	
<b>Forme de douille</b>	court	
<b>Approprié pour conducteur rond</b>	Oui	
<b>Exécution</b>	exécution DIN	
<b>Approprié pour conducteurs massifs</b>	Oui	
<b>Nombre de dérivations</b>	2	
<b>Surface</b>	poli	
<b>Type de raccordement</b>	raccord à joint	
<b>Approprié pour conducteurs multifilaires</b>	Oui	
<b>Section nominale</b>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Spécifications commerciales</b>		
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000	
<b>pays d'origine</b>	CE*	
<b>Spécifications logistiques</b>		
<b>VPE Poids</b>	1 kg	0.58 kg