

Serre-fils de dérivation bronze / CuNiSi

■ **FRL 7** Serre-fils de dérivation**Application**





Pour fils et câbles en cuivre ou en bronze, avec bande de sécurité, surfaces de contact dentées, haute résistance mécanique

Matériel

Corps en bronze, écrou en CuNiSi

Légende

a) Longueur spéciale pour 3 câbles

Réf. article	Nombre-E									
123.165.602	156 207 050	Cu	10	4						50
123.166.603	156 207 060	Cu	16	5						50
123.167.604	156 207 070	Cu	25	6						50
123.168.605	156 207 080	Cu	35	8						50
123.169.606	156 207 090	Cu	50	9						50
123.170.146	156 207 110	Cu	70-95							25
123.178.146	156 200 110	Cu	3x70-95						a)	25
123.172.147	156 207 130	Cu	120-150							1
123.174.148	156 207 160	Cu	185-240							1

Caractéristiques techniques: **Serre-fils de dérivation FRL 7**

	123.165.602	123.166.603	123.167.604	123.168.605
Matériel	Cu			
Surface	non-traité			
Section nominale de conducteur	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
Type de connecteur (serre-fil)	vis de serrage			
Diamètre de fil	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Approprié pour diamètre de conducteur rond	4 mm		4 - 5 mm	6 - 7 mm
couple de serrage	15 N·m		25 N·m	35 N·m
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.501 kg	2.222 kg	3.418 kg	4.492 kg

	123.169.606	123.170.146	123.178.146	123.172.147
Matériel	Cu			
Surface	non-traité			
Section nominale de conducteur	50 mm ²	70-95 mm ²	3x70-95 mm ²	120-150 mm ²
Type de connecteur (serre-fil)	vis de serrage			
Diamètre de fil	9 mm			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 - 9 mm	10 - 12 mm		12 - 16 mm
couple de serrage	45 N·m	60 N·m		
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	6.11 kg	5.291 kg	5.9 kg	0.413 kg

	123.174.148
Matériel	Cu
Surface	non-traité
Section nominale de conducteur	185-240 mm ²
Type de connecteur (serre-fil)	vis de serrage
Diamètre de fil	
Type de vis de fixation	vis hexagonale
Approprié pour diamètre de conducteur rond	16 - 20 mm
couple de serrage	100 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.673 kg

