

Tiges de capture

■ **FL 88** Tige de capture, autonome**Description**

Set comprenant serre-fil et accessoires. Dimensionné selon SIA 261 pour charge du vent jusqu'à 1.1kN/m² 150km/h)
 Icône D mm = emplacement

Réf. article	Nombre-E		mm h	mm	kg			mm D		
272.863.002	156 953 210	Al	3000	10 - 30	25	2	6	720		1
272.863.004	156 953 220	Al	3500	10 - 30	35	3	6	720		1
272.863.006	156 953 230	Al	4000	10 - 30	45	3	6	720		1
272.863.008	156 953 240	Al	4500	10 - 30	60	4	6	720		1
272.863.010	156 953 250	Al	5000	10 - 30	80	6	6	720		1

Caractéristiques techniques: **Tige de capture, autonome FL 88**

	272.863.002	272.863.004	272.863.006	272.863.008
Matériel	Al			
Hauteur H	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm
Diamètre extérieur	10 - 30 mm			
Poids de socle	25 kg	35 kg	45 kg	60 kg
Nombre de cantilever	6			
Nombre de culot	2	3	4	
Surface	non-traité			
Exécution isolée à résistance à haute tension	Non			
Raccordement	conducteur rond			
Exécution	perche de capture avec support			
Diamètre D	720 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE*			

	272.863.010
Matériel	Al
Hauteur H	5000 mm
Diamètre extérieur	10 - 30 mm
Poids de socle	80 kg
Nombre de cantilever	6
Nombre de culot	6
Surface	non-traité
Exécution isolée à résistance à haute tension	Non
Raccordement	conducteur rond
Exécution	perche de capture avec support
Diamètre D	720 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE*

