

Giunzioni e raccordi

■ AV 26 Collare di contatto

**Caratteristiche**

Con serra filo per cablaggio longitudinale e trasversale.
Non usare nel terreno.

Rif. Articolo	Numéro-E									
280.105.001	156 831 000	H	InoxA2	6 - 10	20 - 40					10
280.105.002	156 831 050	H	InoxA2	6 - 10	20 - 80					10
280.105.003	156 831 080	H	InoxA2	6 - 10	20 - 120					10
280.105.004	156 831 090	H	InoxA2	6 - 10	20 - 180					10
280.105.005	156 832 370	H	InoxA2	6 - 10	20 - 250					10

Specifiche tecniche: **Collare di contatto AV 26**

	280.105.001	280.105.002	280.105.003	280.105.004
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Diametro esterno	20 - 40 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 180 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm ²			
Zona di serraggio/bloccaggio	20 - 40 mm	20 - 80 mm	20 - 120 mm	20 - 180 mm
Numero di conduttori	1			
Superficie	non trattato			
coppia di serraggio	15 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH	CE*		
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.515 kg	1.604 kg	1.61 kg	1.74 kg

	280.105.005
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	InoxA2
Diametro del filo	6 - 10 mm
Diametro esterno	20 - 250 mm
Sezione del cavo da collegare	25 - 50 mm ²
Zona di serraggio/bloccaggio	20 - 250 mm
Numero di conduttori	1
Superficie	non trattato
coppia di serraggio	15 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CE*
Specificazione logistica	
VPE Peso	1.95 kg

