

## Dispensore di terra ad anello









### RE 36 Collare per tubi



#### Caratteristiche

Vite di serraggio M10x90

Placca di connessione compresa

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 260.003.074   | 156 832 480 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 80  | 3"  | 94 - 100  | M10x90  |  | 1   |
| 260.004.076   | 156 832 490 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 100   | 4"  | 114 - 120   | M10x90  |  | 1   |
| 260.005.077   | 156 832 500 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 110   | 4 1/2"  | 124 - 130   | M10x90  |  | 1   |
| 260.006.078   | 156 832 510 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 125   | 5"  | 140 - 146   | M10x90  |  | 1   |
| 260.007.079   | 156 832 530 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 150   | 6"  | 166 - 172   | M10x90  |  | 1   |
| 260.008.080   | 156 832 540 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 175   | 7"  | 193 - 199   | M10x90  |  | 1   |
| 260.009.081   | 156 832 550 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 200   | 8"  | 219 - 225   | M10x90  |  | 1   |
| 260.010.082   | 156 832 560 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 250   | 10"   | 272 - 278   | M10x90  |  | 1   |
| 260.011.083   | 156 832 570 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 300   | 12"   | 323 - 329   | M10x90  |  | 1   |
| 260.012.084   | 156 832 580 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 350   | 14"   | 374 - 380   | M10x90  |  | 1   |
| 260.012.086   | 156 831 190 | ok  | InoxA4  | 6 - 10  | 400   | 16"   | 429 - 435   | M10x90  |  | 1   |

Specifiche tecniche: Collare per tubi RE 36

|                                      | 260.003.074        | 260.004.076  | 260.005.077  | 260.006.078  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Adatto per uso in terra              | ok                 |              |              |              |
| Materiale                            | InoxA4             |              |              |              |
| Diametro del filo                    | 6 - 10 mm          |              |              |              |
| Larghezza nominale                   | 80                 | 100          | 110          | 125          |
| Larghezza nominale                   | 3" Zoll            | 4" Zoll      | 4 1/2" Zoll  | 5" Zoll      |
| Range di serraggio diametro del tubo | 94 - 100 mm        | 114 - 120 mm | 124 - 130 mm | 140 - 146 mm |
| Sezione del cavo da collegare        | 50 mm <sup>2</sup> |              |              |              |
| Numero di conduttori                 | 1                  |              |              |              |
| Superficie                           | non trattato       |              |              |              |
| Vite                                 | M10x90             |              |              |              |
| Zona di serraggio/bloccaggio         | 90 - 94 mm         | 113 - 117 mm | 125 - 129 mm | 142 - 146 mm |
| coppia di serraggio                  | 25 N·m             |              |              |              |
| Specifiche commerciali               |                    |              |              |              |
| Numero di tariffa doganale           | 85389000           |              |              |              |
| paese di origine                     | CH                 |              |              |              |
| Specificazione logistica             |                    |              |              |              |
| VPE Peso                             | 0.632 kg           | 0.66 kg      | 0.676 kg     | 0.7 kg       |

|                                      | 260.007.079        | 260.008.080  | 260.009.081  | 260.010.082  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Adatto per uso in terra              | ok                 |              |              |              |
| Materiale                            | InoxA4             |              |              |              |
| Diametro del filo                    | 6 - 10 mm          |              |              |              |
| Larghezza nominale                   | 150                | 175          | 200          | 250          |
| Larghezza nominale                   | 6" Zoll            | 7" Zoll      | 8" Zoll      | 10" Zoll     |
| Range di serraggio diametro del tubo | 166 - 172 mm       | 193 - 199 mm | 219 - 225 mm | 272 - 278 mm |
| Sezione del cavo da collegare        | 50 mm <sup>2</sup> |              |              |              |
| Numero di conduttori                 | 1                  |              |              |              |
| Superficie                           | non trattato       |              |              |              |
| Vite                                 | M10x90             |              |              |              |
| Zona di serraggio/bloccaggio         | 165 - 169 mm       | 193 - 197 mm | 220 - 224 mm | 272 - 276 mm |
| coppia di serraggio                  | 25 N·m             |              |              |              |
| Specifiche commerciali               |                    |              |              |              |
| Numero di tariffa doganale           | 85389000           |              |              |              |
| paese di origine                     | CH                 |              |              |              |
| Specificazione logistica             |                    |              |              |              |
| VPE Peso                             | 0.74 kg            | 0.774 kg     | 0.82 kg      | 0.89 kg      |

|                                      | 260.011.083        | 260.012.084  | 260.012.086  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Adatto per uso in terra              | ok                 |              |              |
| Materiale                            | InoxA4             |              |              |
| Diametro del filo                    | 6 - 10 mm          |              |              |
| Larghezza nominale                   | 300                | 350          | 400          |
| Larghezza nominale                   | 12" Zoll           | 14" Zoll     | 16" Zoll     |
| Range di serraggio diametro del tubo | 323 - 329 mm       | 374 - 380 mm | 429 - 435 mm |
| Sezione del cavo da collegare        | 50 mm <sup>2</sup> |              |              |
| Numero di conduttori                 | 1                  |              |              |
| Superficie                           | non trattato       |              |              |
| Vite                                 | M10x90             |              |              |
| Zona di serraggio/bloccaggio         | 320 - 324 mm       | 371 - 375 mm | 427 - 431 mm |
| coppia di serraggio                  | 25 N·m             |              |              |
| Specifiche commerciali               |                    |              |              |
| Numero di tariffa doganale           | 85389000           |              |              |
| paese di origine                     | CH                 |              |              |
| Specificazione logistica             |                    |              |              |
| VPE Peso                             | 0.976 kg           | 1.053 kg     | 1.136 kg     |

