

## Giunti a cono in Cu

■ **FRL 4** Giunti a cono**Applicazione**

Per conduttori in rame

**Caratteristiche**

I giunti a cono hanno il bloccaggio automatico. Tramite la semplice introduzione del filo, la tenuta è garantita. Nell'ordine indicare la sezione di cavo, il diametro ed il numero di fili singoli. Prima dell'inserimento arrotondare leggermente il filo.

**Legenda**

a) Giunto equipotenziale

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.053.050	156 030 060	Cu		4.5						10

Specifiche tecniche: **Giunti a cono FRL 4**

Articolo no.	125.053.050
Diametro del filo	4.5 mm
Adatto per conduttore massiccio	Sì
Adatto per conduttore multifilare	No
Sezione nominale	16 mm <sup>2</sup>
Materiale	Cu
Forma della bussola	lungo
Per connessioni resistenti alla trazione	Sì
Adatto per conduttore circolare	Sì
Serie di tensioni	fino a 35 kV
Esecuzione	esecuzione normale
Numero di derivazioni	2
Superficie	lucido
Oil stop/barretta centrale	No
Tipo di connessione	connettore di testa
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.642 kg

