





Isolatori di sezione

■ FT1.5 Isolatore di sezione

**Applicazione**










Per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 80 km/h

Materiale



PRFV/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda



- 1) Senza vite di regolazione per carico di servizio basso
 - 2) Con vite di regolazione per carico di servizio elevato
- A) Senza tenditori
B) Con tenditori
C) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.321.500	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.10	1, A

Accessori**Tenditore SSCH110-135**

Rif. Articolo									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori**Tenditore SSCH95-125**






Rif. Articolo									
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessori






Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Accessori



SAL

Rif. Articolo		mm 						Kg 
696.016.010	Al	1610						1.2

Specifiche tecniche: **Isolatore di sezione FT1.5**

Articolo no.	655.321.500
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm
Distanza di isolamento	450 mm
Lunghezza tra sospensioni	610 mm
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm
Distanza delle corna	35 mm
Lunghezza totale	1000 mm
Carico di servizio raccomandato	max.10
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN
osservazione	
	1, A
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1, A
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	11 kg

