





Componenti di messa a terra per fondamenta

■ **FE 27** Pezzo singolo di collegamento



Caratteristiche
Senza accessori.

Rif. Articolo	Numéro-E	kA/s (S)		mm a						
281.076.000	156 940 970	6	InoxA4	180	M10					10
281.076.001	156 940 990	6	InoxA4	250	M10					25

Accessori







Supporto di montaggio per set di collegamento 260.038.000

Rif. Articolo	Numéro-E									
260.038.000	156 941 900	PVC								10

Accessori







Estensione per set di collegamento 281.089.302

Rif. Articolo	Numéro-E	H	kA/s (S)			mm a				
281.089.302	156 940 290	H	6	ok	InoxA4	285	M10			25

Accessori



Guarnizione per set di collegamento 260.078.022

Rif. Articolo	Numéro-E	H	kA/s (S)				mm D			
260.078.022	156 941 290	H	6	ok	InoxA4	M10	280			1

Specifiche tecniche: **Pezzo singolo di collegamento FE 27**

	281.076.000	281.076.001
Corrente di corto circuito	6 kA/1s	
Materiale	InoxA4	
Lunghezza a	180 mm	250 mm
Misura filettatura di collegamento metrica	10	
Filettatura interna	M10	
Asse di collegamento	10 mm	
Diametro della piastra di collegamento	50 mm	
Materiale della linguetta di collegamento	rostfreier Stahl (V4A)	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
VPE Peso	2.1 kg	5.96 kg

