






## Componenti di messa a terra per fondamenta

■ **FE 68** Punto di raccordo corto**Caratteristiche**Per cavo di 50mm<sup>2</sup>**Contenuto**

- 1 Punto di raccordo (tipo FE 68)
- 1 Morsetto di collegamento universale (tipo AV 50)
- 1 Morsetto e vite (tipo FE 85)
- 3 Chiodi a testa larga in acciaio inox

| Rif. Articolo | Numéro-E    | kA/s (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|----------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 280.097.006   | 156 941 220 | 6        | InoxA4  | M10x25  | 8 - 10  | 50  |  |  |  | 25  |

Specifiche tecnici: **Punto di raccordo corto FE 68**

|   |                        |
|---|------------------------|
|   | 280.097.006            |
| <b>Corrente di corto circuito</b>                 | 6 kA/1s                |
| <b>Materiale</b>                                  | InoxA4                 |
| <b>Vite</b>                                       | M10x25                 |
| <b>Diametro del filo</b>                          | 8 - 10 mm              |
| <b>Lunghezza a</b>                                | 50 mm                  |
| <b>Misura filettatura di collegamento metrica</b> | 10                     |
| <b>Asse di collegamento</b>                       | 10 mm                  |
| <b>Diametro della piastra di collegamento</b>     | 50 mm                  |
| <b>Materiale della linguetta di collegamento</b>  | rostfreier Stahl (V4A) |
| <b>Specifiche commerciali</b>                     |                        |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>                 | 85389000               |
| <b>paese di origine</b>                           | CH                     |
| <b>Specificazione logistica</b>                   |                        |
| <b>VPE Peso</b>                                   | 7.2 kg                 |