

## Raccordo flessibile piatto

### ■ PA 38 Raccordo flessibile piatto










#### Caratteristiche

Piastra terminale con 4 fori per rivetto Ø 4.1mm

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Lunghezza speciale su richiesta

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 265.083.032   | 156 947 970 | CuvSn   | 500   | 30x3.0  | 10.5  | 50  |   |  |  | 10  |

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile piatto PA 38**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Articolo no.                           | 265.083.032                    |
| <b>Materiale</b>                       | CuVSn                          |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b> | 50 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Lunghezza a</b>                     | 500 mm                         |
| <b>Nastro scostamento</b>              | 30x3.0                         |
| <b>Diametro occhio</b>                 | 10.5 mm                        |
| <b>Forma del conduttore</b>            | piatto                         |
| <b>Isolato</b>                         | No                             |
| <b>Larghezza della linea circa</b>     | 30 mm                          |
| <b>Altezza della linea circa</b>       | 3 mm                           |
| <b>Classe del conduttore</b>           | mors. 6 = a filo ultra sottile |
| <b>Intrecciato</b>                     | Sì                             |
| <b>Barretta di collegamento forata</b> | Sì                             |
| <b>Specifiche commerciali</b>          |                                |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>      | 74130000                       |
| <b>paese di origine</b>                | CE*                            |

