








## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 11 Riduzione DIN



## Caratteristiche

Per compressione esagonale

Rif. Articolo	Numéro-E									
414.065.259	156 071 120	H	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35				25
414.065.269	156 071 230		Cu	12 - 14	8 - 10	35 - 50				10

Specifiche tecniche: **Riduzione DIN AV 11**

	414.065.259	414.065.269
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H	
<b>Materiale</b>	Cu	
<b>KZ dimensione matrice</b>	10 - 12	12 - 14
<b>Diametro del filo</b>	6 - 8 mm	8 - 10 mm
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	25 - 35 mm <sup>2</sup>	35 - 50 mm <sup>2</sup>
<b>Oil stop/barretta centrale</b>	Sì	No
<b>Per connessioni resistenti alla trazione</b>	No	
<b>Forma della bussola</b>	corto	
<b>Adatto per conduttore circolare</b>	Sì	
<b>Esecuzione</b>	esecuzione DIN	
<b>Adatto per conduttore massiccio</b>	Sì	
<b>Numero di derivazioni</b>	2	
<b>Superficie</b>	lucido	
<b>Tipo di connessione</b>	connettore di testa	
<b>Adatto per conduttore multifilare</b>	Sì	
<b>Sezione nominale</b>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Specifiche commerciali</b>		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000	
<b>paese di origine</b>	CE*	
<b>Specificazione logistica</b>		
<b>VPE Peso</b>	1 kg	0.58 kg

