



## Organi di discesa (calate)

■ **AL 49** Spinterometro di separazione



### Caratteristiche

Linea di separazione per parafulmine e equipotenzialità  
 Tensione d'esercizio a basso regime: 70VAC / 50Hz, 100VDC  
 Connessioni: M8 bullone/dado

Rif. Articolo	Numéro-E		AC/DC	$I_{imp}$ <sup>kA</sup>	$U_c$ <sup>V</sup>					
356.004.000	156 900 040	InoxA2	AC/DC	100	70 - 100					1

Specifiche tecniche: **Spinterometro di separazione AL 49**

Articolo no.	356.004.000
<b>Materiale</b>	InoxA2
<b>Modalità di tensione</b>	AC/DC
<b>Corrente impulso atmosferico (10/350) <math>\mu</math>s [Iimp]</b>	100 kA
<b>Esecuzione antideflagrante testata</b>	No
<b>Corrente di dispersione nominale (8/20)</b>	100 kA
<b>Adatto per collegamento</b>	altri
<b>Tensione d'esercizio max. [Uc]</b>	70 - 100
<b>Materiale del collegamento</b>	rostfreier Stahl (V2A)
<b>Collegamento</b>	metrico
<b>Tensione d'esercizio a basso regime</b>	70VAC/50Hz, 100VDC.
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	DE
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>VPE Peso</b>	0.125 kg

