




Organi di discesa (calate)

■ **AL 49** Spinterometro di separazione, utilizzi interni



Caratteristiche

Linea di separazione per parafulmine e equipotenzialità
 Tensione d'esercizio a basso regime: 70VAC / 50Hz, 100VDC
 Connessioni: M8 bullone/dado

Rif. Articolo	Numéro-E		AC/DC	I_{imp} ^{kA}	U_c ^V					
356.004.000	156 900 040	InoxA2	AC/DC	100	70 - 100					1

Specifiche tecniche: **Spinterometro di separazione, utilizzi interni AL 49**

	356.004.000
Materiale	InoxA2
Modalità di tensione	AC/DC
Corrente impulso atmosferico (10/350) μs [Iimp]	100 kA
Esecuzione antideflagrante testata	No
Corrente di dispersione nominale (8/20)	100 kA
Adatto per collegamento	altri
Tensione d'esercizio max. [Uc]	70 - 100
Materiale del collegamento	rostfreier Stahl (V2A)
Collegamento	metrico
Tensione d'esercizio a basso regime	70VAC/50Hz, 100VDC.
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	DE
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.125 kg

